

## MADERA

Referencia del adhesivo	Tiempo Abierto (20°C y 150 gr/m <sup>2</sup> de gramaje)	Tiempo Aprieto (20°C y 150 grs/m <sup>2</sup> de gramaje)	Viscosidad Brookfield (RVT h=6, 20 r.p.m., a 22/25 °C)	Norma EN-204 Grupo de esfuerzo
PUR-10	20 min. (Gramaje 150 gr/m <sup>2</sup> )	60 min. (Gramaje: 150 gr/m <sup>2</sup> )	5.000/7.000 cps	D4
PUR-20	60 min. (Gramaje: 250 gr/m <sup>2</sup> )	4 horas (250 gr. /m <sup>2</sup> )	7.000/10.000 cps	D4
PUR-15 FR5	5 min. (Gramaje: 150 gr/m <sup>2</sup> )	20 min. (Gramaje: 150 gr/m <sup>2</sup> )	7.000/9.000 cps	D4

## PUERTAS Y PANELES SANDWICH

Referencia del adhesivo	Tiempo Abierto (20°C y 150gr/m <sup>2</sup> de gramaje)	Tiempo Aprieto (20°C y 150 grs/m <sup>2</sup> de gramaje)	Viscosidad Brookfield (RVT h=6, 20 r.p.m., a 22/25 °C)	Norma EN-204 Grupo de esfuerzo
PUR-15 ON	5/7 min.	20 min.	5.500/6.000 cps	D4
PUR-15 FR	50 min.	120 min.	5.500/7.500 cps	D4
PUR-15 FR2	30/40 min.	60/80 min.	3.700/4.500 cps	D4
PUR-40 F1	45 min.	120 min.	3.000/4.000 cps	D4

# 9



	<b>WATT-91 (1 HORA A 80°) Tracción (Nw/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>Contenido en formaldehido ppm(mg/kg) ISO-15373</b>	<b>Uso principal</b>	<b>Formatos</b>
	>7	0	Montaje. Ventanas. Pegados metal/madera. Pegado de espumas de poliestireno, poliuretano etc.	<b>Dosif 500 grs. Lata 5 y 20 kg. Bidón: 230 kg.</b>
	>8	0	Encolados de madera laminada para estructuras, tanto en el interior como en el exterior. Pasamanos, pérgolas balconadas, al exterior. Encolado de madera/metal.	<b>Lata 20 kg.</b>
	>6	0	Encolados de bandejas de madera para prefabricados de hormigón y encofrados.	<b>Garrafa 25 kg. Bidón 250 kg.</b>

23

	<b>WATT-91 (1 HORA A 80°) Tracción (Nw/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>Contenido en formaldehido ppm(mg/kg) ISO-15373</b>	<b>Uso principal</b>	<b>Formatos</b>
	>7	0	Fabricación de sandwich de espumas de poliestireno con madera y derivados, para paneles bajo cubierta.	<b>IBC 1100 kg.</b>
	>7	0	Fabricación de sandwich de tabiquería interior Paneles sandwich para pabellones industriales Sandwich para Remolques caravanas etc.	<b>Garrafa 25 kg. Bidón de 250 kg. IBC 1200 kg.</b>
	>7	0	Fabricación de sandwich con placa y yeso. Paredes y suelos.	<b>IBC 1100 kg.</b>
	>7	0	Fabricación de Puertas cortafuegos. Encolado de lana de roca/metal imprimado o sin imprimir. Euroclase B-s1, d0.	<b>IBC 1200 kg.</b>